

موتور	
Cummins ISLE 375	مدل
Euro III	استاندارد آلاینده‌گی
276kw 375HP at 2100rpm	قدرت موتور
1550Nm at 1100-1400rpm	حداکثر گشتاور
6	تعداد سیلندر
8.9	حجم موتور
114	قطر داخلی سیلندر
145	کورس پیستون
27.6	ظرفیت روغن موتور
32	ظرفیت مایع خنک کننده
تجهیزات ویژه	
آب خنک ، توپوشارژ ، تزریق مستقیم، common rail ، پیش گرمکن استارت ، ترمز موتور (خفه کن آگروز)	

فرم مشخصات فنی محصولات شرکت	
سایپا دیزل	
نام محصول : کامیون کشنده *T3756E	
EUROIII	
TYPE 3 (ZF گیربکس)	
Form No:	Validity Date:

ابعاد (میلی متر)	
7060	طول کامیون
2500	عرض کامیون (کابین)
3615	ارتفاع کابین بدون بار
3400	فاصله محوری
1350	اکسل عقب
810	فاصله محور عقب تا انتهای شاسی
109	ماکزیم سرعت (km/h)

ابعاد شاسی (میلی متر)	
940	عرض شاسی در جلو
800	عرض شاسی در عقب
300	ارتفاع ناودانی
90	پهنای بال
8+5	ضخامت جان و بال

اوزان (کیلو گرم)	
49000	وزن مجموع ناخالص مجاز (G.C.W)
25000	فشار مجاز وارد بر محورهای عقب و جلو (G.V.W)
9950	وزن کل شاسی (بدون بار)
7000	ظرفیت مجاز محور جلو (حد اکثر)
26000	ظرفیت مجاز محور های عقب (حد اکثر)
وزن شاسی شامل :	
کابین ، موتور ، گیربکس ، اکسل ، محور ها ، فنر ها ، لاستیکها ، مخزن سوخت ، مایعات و ابزار	
توجه : وزن ها ممکن است ۱/۵ درصد زیاد یا کم باشد .	

کلاچ	
SACHS	نوع
MFZ 430	مدل
نوع سیستم : تک صفحه ای ، بادی روغنی	
mm430	قطر

گیربکس	
ZF 16S1650 OD	مدل
ماکزیم گشتاور	
تعداد دنده ها	
وزن بدون روغن (kg)	
16	ظرفیت روغن
نسبت دنده	
15.39	1 st
13.09	2 nd
10.57	3 rd
9	4 th
6.96	5 th
5.92	6 th
4.58	7 th
3.9	8 th
3.36	9 th
2.86	10 th
2.31	11 th
1.96	12 th
1.52	13 th
1.29	14 th
1	15 th
0.85	16 th
15.36	Reverse (1)
12.92	Reverse (2)

کابین

مدل خواب دار ، دو تختخواب،، سقف بلند ، کابین فولادی تمام جوشکاری شده با پوشش مخصوص ضد زنگ ، بالابر برقی اتاق ، صندلی بادی قابل تنظیم راننده، سیستم تعلیق اتاق بادی ، سیستم تهویه مطبوع، شیشه شور و برف پاک کن چند زمانه ، خارجی آفتاب گیر، قفل مرکزی،

سیستم ترمز

ترمزهای جلو و عقب کاسه ای ، دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب ، که با هوای فشرده کار می کند ، سیستم ضد قفل ترمز (A.B.S) و ترمز توقف اضافی روی محور عقب از نوع فنری ، مجهز به سوپاپ ترمز وزنی، ترمز خفه کن آگزوز

اکسل

جلو

مدل فورج شده ، با مقطع I شکل

مدل

ظرفیت

۷ تن

عقب

ظرفیت

۲۶ تن

مدل

شامل دو محور محرک با کاهنده تک مرحله ای و نسبت تبدیل ۴/۴۴:۱ دارای قفل کن بین چرخ

سیستم الکتریکی

ولتاژ 24

باتری 165

ظرفیت آلتر ناتور 80

قدرت استارت 7.5

قدرت استارت

تجهیزات

سرعت سنج، آمپر آب، گیج سوخت، گیج باد، فشار سنج روغن. کروز کنترل

تجهیزات استاندارد

بوق الکتریکی شهری و بادی ، اتصالات برق و باد تریلر ، فیلتر آبگیر سوخت کمربند ایمنی ، لاستیک زاپاس کپسول آتش نشانی ، بکسل بند جلو، رادیو و CD Player ، چراغ مه شکن عقب و جلو ، جعبه کمک های اولیه، آفتابگیر داخلی و بیرونی ، قفل درب مخزن سوخت ، جک ۲۰ تن و ابزار آلات ، چرخ پنجم ، چراغ قوه ، مثلث خطر ، ترمز تریلی ، شیشه بالابر برقی ، گلگیر ، گارد بغل ، بالابر برقی اتاق ، دکمه استارت موتور خارج از کابین ، دکمه کنترل سطح سوخت، GPS، بخاری درجا ، تاخوگراف VDO،

چرخها

رینگ 9" x 22.5"

لاستیک (رادیال تیوبلس) 315./80 R 22.5

سیستم تعلیق

جلو

فنر پارابولیک به همراه میل موجگیر و کمک فنر

عقب

فنر شمشیری و کمک فنر

مخزن سوخت

ظرفیت

دو تانک سوخت آلومینیومی

لیتر ۳۵۰+۴۰۰